TEXTURES

M. NEVEU

à partir notamment du cours Siggraph 97 et
d'autres

TEXTURES

Gain de réalisme

Pas « cher »

Attacher la texture à
l'objet ⇔ travailler
dans l'espace de
l'objet

Textures 2D et 3D

Analogies : papier peint (2D) , sculpture (3D)

Images réelles ou virtuelles

PRINCIPE

PRINCIPE

Application A

Projection selon un axe

Projection cylindrique

Projection sphérique

Sous échantillonnage (aliasing)

Mip-Mapping : texture à plusieurs échelles

On suppose l'image de la texture carrée et de taille $2N \times 2N$.

Changement de résolution le plus simple : construire une image deux fois plus petite.

A chaque pixel de l'image deux fois plus petite, on associe un bloc de 2×2 pixels sur l'image originale de valeur = moyenne des 4 pixels du bloc.

$$T_{i,j}^{k-1} = \frac{1}{4} (T_{2i,2j}^k + T_{2i+1,2j}^k + T_{2i,2j+1}^k + T_{2i+1,2j+1}^k)$$

La taille de l'image $T_{i,j}^k$ est $2k \times 2k$.

A partir de l'image T^N on construit un ensemble de $N + 1$ images T^k , k de 0 à N

Facteur de compression au niveau k : $d_k = 2^{-k}$

Mip-Mapping

$T_{i,j}^7$

$T_{i,j}^6$

$T_{i,j}^5$

$T_{i,j}^4$

$T_{i,j}^3$

$T_{i,j}^2$

$T_{i,j}^1$

$T_{i,j}^0$

Ensemble des images calculées pour le mip-mapping.

Stockage optimal du mipmap d'une texture couleur (de la figure précédente) en mémoire.

(a) Principe

(b) Exemple

Mip mapping : couleur d'un pixel

Pixel courant (u_c, v_c, d)

$$k_c = -\log_2(d)$$

Voisin le plus proche

$$C(u_c, v_c) = T_{i',j'}^{k'} \quad \text{où } k' = [k_c] \quad \text{et } (i', j') = ([u_c \cdot 2^{k'}], [v_c \cdot 2^{k'}]).$$

Interpolation bilinéaire

$$C(u_c, v_c) = C_k(u', v') \quad \text{avec } k' = [k_c], \quad (u', v') = (u_c - [u_c], v_c - [v_c])$$

$$C_{k'}(u, v) = \begin{bmatrix} (1-u) & u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{i,j} & T_{i+1,j} \\ T_{i,j+1} & T_{i+1,j+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (1-v) \\ v \end{bmatrix} \quad \text{où } (i', j') = (u_c \cdot 2^{k'}, v_c \cdot 2^{k'}).$$

Interpolation trinéaire

$$C(u_c, v_c) = (1-\lambda) \cdot C_{k'}(u', v') + \lambda \cdot C_{k'+1}(u', v')$$

$$k_c = (1-\lambda) \cdot k' + \lambda \cdot (k' + 1)$$

$$\text{avec } k' = [k_c], \quad (u', v') = (u_c - [u_c], v_c - [v_c])$$

(a) Sans traitements

(b) Avec mip-mapping

Technique du mip-mapping appliqué à l'échiquier

bilinéaire

trilinéaire

En 3D

3D

Pour faire des bandes sur la théière de gauche partie entière des x (resp y ou z) de chaque point. Si impair rouge; Si pair blanc .

3D

- Pour faire les anneaux, on prend les coord en x et y (resp x et z , y et z) pour calculer la distance d'un point au centre de l'objet + troncature.
- Si impair rouge; Si pair blanc

Bruit

“Lattice noise” : grille de bruit
Valeur aléatoire pour chaque coord entière

Si coord entière : lookup table
Si coord réelle : interpolation trilinéaire

« Gradient noise » : vecteurs de bruit générés pour chaque coord entière

Interpolation trilinéaire

Bump Mapping/ Displacement Mapping

Carte de hauteurs

Modification des normales

En OpenGL

placer une image (la texture) sur un objet

image rectangulaire → face rectangulaire facile !

échelle ? Répétition de motif?

objets à faces non rectangulaires ?

Recette (rapide)

Générer les noms de texture (entiers)

Lier ($\Leftrightarrow$ créer) les objets-texture aux données de texture (matrice image et propriétés de texture).

Lier les objets-texture, pour l'utilisation courante des données pour le rendu.

Les Objets-Texture

Objet =

- image [+ images mipmap] + largeur, hauteur, bord, format interne, résolution
- propriétés de texture (filtres, répétition, couleur de bord, priorité de texture).

Les Objets-Textures

déclarer, nommer et rappeler des Objets-Textures.

- **glGenTextures**(GLsizei *n*, GLuint **textureNames*) renvoie *n* numéros de textures dans *textureNames[]*
- **glBindTexture**(GL_TEXTURE_2D, GLuint *textureNames*) :
 - la première fois qu'il est appelé avec une valeur *textureNames* non nulle, un nouvel Objet-Texture est créé, et le nom *textureNames* lui est attribué.
 - avec une valeur *textureNames* déjà liée à une objet-Texture, cet objet devient actif
 - avec la valeur zéro, OpenGL arrête d'utiliser des objets-textures et retourne à la texture par défaut, qui n'a pas de nom.
- **glDeleteTextures**(GLsizei *n*, const GLuint **textureNames*) efface *n* objets-textures du tableau *textureNames*

Recette

créer un Objet-Texture et spécifier la texture à utiliser.

choisir le mode de placage de la texture avec `glTexEnv[f,i,fv,iv]()`

- Le mode *replace* remplace la couleur de l'objet par celle de la texture.
- Le mode *modulate* utilise la valeur de la texture en modulant la couleur précédente de l'objet.
- Le mode *blend* mélange la couleur de la texture et la couleur précédente de l'objet.
- Le mode *decal* avec une texture RGBA utilise la composante alpha de la texture pour combiner la couleur de la texture et la couleur précédente de l'objet.

autoriser le placage de textures : `glEnable(GL_TEXTURE_2D)` (ou `GL_TEXTURE_1D`).

spécifier les coordonnées de texture en plus des coordonnées géométriques pour les objets à texturer.

Exemple

```
static GLuint texName[2];
....
glGenTextures(2, texName); // 2 noms créés
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName[0]); // création objet 1
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, checkImageWidth, checkImageHeight,
0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, checkImage);

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName[1]); // création objet 2
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_DECAL);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, checkImageWidth,
checkImageHeight, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, otherImage);

glEnable(GL_TEXTURE_2D);
```

Répétition de la texture

en dehors de l'intervalle [0.0, 1.0] ?

glTexParameter()

GL_TEXTURE_WRAP_S « horizontale »

GL_TEXTURE_WRAP_T « verticale »

GL_CLAMP sans répétition

GL_REPEAT avec répétition

Filtrage

si la partie de l'image de texture appliquée sur un pixel est plus petite qu'un texel : agrandissement.

si la partie de l'image de texture appliquée sur un pixel contient plus d'un texel : réduction.

glTexParameter() spécifie les méthodes d'agrandissement (`GL_TEXTURE_MAG_FILTER`) et de réduction (`GL_TEXTURE_MIN_FILTER`) utilisées :

- `GL_NEAREST` choisit le texel le plus proche
- `GL_LINEAR` calcule une moyenne sur les 2x2 texels les plus proches.

L'interpolation produit des images plus lisses, mais prend plus de temps à calculer.

Mode

créer un Objet-Texture et spécifier la texture à utiliser.

choisir le mode de placage de la texture avec **glTexEnv**[f,i,fv,iv]()

- Le mode *replace* remplace la couleur de l'objet par celle de la texture.
- Le mode *modulate* utilise la valeur de la texture en modulant la couleur précédente de l'objet.
- Le mode *blend* mélange la couleur de la texture et la couleur précédente de l'objet.
- Le mode *decal* avec une texture RGBA utilise la composante alpha de la texture pour combiner la couleur de la texture et la couleur précédente de l'objet.

Placage

autoriser le placage de textures : **glEnable**(GL_TEXTURE_2D) (ou GL_TEXTURE_1D).

spécifier les coordonnées de texture en plus des coordonnées géométriques pour les objets à texturer.

coordonnées de texture

de 0.0 à 1.0 pour chaque dimension.

`glTexCoord*()`: pour chaque sommet un couple de coordonnées de texture

Tout ou partie de la texture

Exemple

```
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName[0]);           // objet texture 1
glBegin(GL_QUADS);                                  // objet géométrique 1
    glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-2.0, -1.0, 0.0);
    glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-2.0, 1.0, 0.0);
    glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(0.0, 1.0, 0.0);
    glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f(0.0, -1.0, 0.0);
glEnd();

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName[1]);           // objet texture 2
glBegin(GL_QUADS);                                  // objet géométrique 2
    glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0);
    glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
    glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(2.41421, 1.0, -1.41421);
    glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f(2.41421, -1.0, -1.41421);
glEnd();
```

Niveaux de détail

Selon la distance à la caméra taille + ou - importante de l'image de texture utilisée (mipmapping)

Soit fournir les images de texture aux différentes tailles (**glTexImage2D()** à différentes résolutions),

ou bien **gluBuild2DMipmaps()**, qui calcule les images réduites.

Et le **Filtrage** ?

- Avec les mipmaps, 4 autres filtres :
 - `GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST` et `GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST` utilisent l'image mipmap la plus proche, et dans cette image, le premier choisit le texel le plus proche, et le deuxième réalise une interpolation sur les quatre texels les plus proches.
 - `GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR` et `GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR` travaillent à partir de l'interpolation de 2 mipmaps.

Coordonnées de Texture

Par *glTexGen*(coordinate, parameter, value)*

• Coordinate : GL_R, GL_S, GL_T or GL_Q.

• Parameter : GL_TEXTURE_GEN_MODE :

- GL_OBJECT_LINEAR : fixe la texture sur un objet. L'objet sert de référence => coordonnées générées sur l'objet indépendamment de sa position/rotation (plan GL_OBJECT_PLANE pour définir la direction de projection de la texture).
- GL_EYE_LINEAR : texture « mouvante » selon la position de caméra (eye) = référence => coordonnées générées en fonction de la position de la caméra (plan GL_EYE_PLANE pour définir la direction de projection de la texture).

• Direction de projection:

- Coordinate : GL_R, GL_S, GL_T or GL_Q.
- Parameter : GL_OBJECT_PLANE ou GL_EYE_PLANE
- Value : équation du plan

Coordonnées de Texture

GL_SPHERE_MAP

environment mapping.

```
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);  
glEnable(GL_TEXTURE_2D);
```

```
//Sphere mapping and enable s & t texture generation  
glTexGeni(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_SPHERE_MAP);  
glTexGeni(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_SPHERE_MAP);  
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S);  
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T);
```

```
//Draw the shapes to apply the texture
```

```
...  
glDisable(GL_TEXTURE_GEN_S);  
glDisable(GL_TEXTURE_GEN_T);  
glDisable(GL_TEXTURE_2D);
```

Coordonnées de Texture

`GL_REFLECTION_MAP` reflection mapping.

```
glBindTexture( GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X, cubeMap[0]);  
glBindTexture( GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_X, cubeMap[1]);  
glBindTexture( GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Y, cubeMap[2]);  
glBindTexture( GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Y, cubeMap[3]);  
glBindTexture( GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Z, cubeMap[4]);  
glBindTexture( GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Z, cubeMap[5]);  
glEnable( GL_TEXTURE_CUBE_MAP);
```

//GL_REFLECTION_MAP for s,t,r texture coordinates

```
glTexGeni(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_REFLECTION_MAP);  
glTexGeni(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_REFLECTION_MAP);  
glTexGeni(GL_R, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_REFLECTION_MAP);  
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S);  
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T);  
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_R);
```

//Draw shape to apply reflection on it

```
...  
glDisable(GL_TEXTURE_GEN_S);  
glDisable(GL_TEXTURE_GEN_T);  
glDisable(GL_TEXTURE_GEN_R);  
...  
glDisable( GL_TEXTURE_CUBE_MAP);
```

Automatisation?

Application de Textures

Découper le maillage en parties homéomorphes à un disque puis paramétrisation

A

B

C

Paramétrisation : Principe

Arête $\sim$ ressort : $u_i = (u_i, v_i)$ paramètres des sommets p_i du maillage

M_T ($i=1, \dots, n$ = intérieur; $i=n+1, \dots, n+b$ = bord)

Equilibre global :
$$E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \in N_i} \frac{1}{2} D_{ij} \|u_i - u_j\|^2$$

Comme $\frac{\partial E}{\partial u_i} = \sum_{j \in N_i} D_{ij} (u_i - u_j)$ le minimum est atteint pour

$$\sum_{j \in N_i} D_{ij} u_i = \sum_{j \in N_i} D_{ij} u_j \quad \forall i = 1, \dots, n$$

C'est à dire pour
$$u_i = \sum_{j \in N_i} \lambda_{ij} u_j \quad \text{avec} \quad \lambda_{ij} = \frac{D_{ij}}{\sum_{k \in N_i} D_{ik}}$$

Principe

On sépare intérieur et bord

$$u_i - \sum_{j \in N_i, j \leq n} \lambda_{ij} u_j = \sum_{j \in N_i, j > n} \lambda_{ij} u_j$$

On résoud

$$\tilde{U}$$

avec $U = (u_1, \dots, u_n)^T$ et $\tilde{U} = (\tilde{u}_1, \dots, \tilde{u}_n)^T$ les inconnues

$$AU =$$

Tutte

Quel choix pour les D_{ij} ? ($\Leftrightarrow$ quels λ_{ij} ?)

ppté de reproduction linéaire d'une paramétrisation :

supposons $M_T / \mathbf{p}_i = (x_i, y_i, 0)$. Paramétrisation :

$$u_i = x_i = (x_i, y_i) \quad \forall i \in \{1, n+b\}$$
$$x_i = \sum_{j \in N_i} \lambda_{ij} x_j \quad \wedge \quad \sum_{j \in N_i} \lambda_{ij} = 1 \quad i \in \{1, n\}$$

$D_{ij} = 1$: algorithme barycentrique de Tutte pour les graphes

$D_{ij} = k \cdot \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|$ (longueur des arêtes) : Greiner & Hormann

Ne satisfont pas la ppté précédente

$$\lambda_{ij} = \frac{w_{ij}}{\sum_{k \in N_i} w_{ik}}$$

Application barycentrique

=> polygone avec #sommets > 3 : plusieurs solutions pour barycentre : généralisation des coordonnées barycentriques

- Coord de Wachspress

$$w_{ij} = \frac{\cot \alpha_{ji} + \cot \beta_{ij}}{r_{ij}^2}$$

- Coord Harmoniques discrètes

$$w_{ij} = \cot \gamma_{ji} + \cot \gamma_{ij}$$

- Coord moyennes

$$w_{ij} = \frac{\tan \alpha_{ij} + \tan \beta_{ji}}{r_{ij}}$$

Problèmes

$w_{ij} \leftarrow$ angles et distances sur triangles de Ni

x_i pas nécessairement coplanaires

Pbs si non coplanarité:

$$u_2=(-1,-1), u_3=(1,-1), u_4=(1,1), u_5=(-1,1)$$

on calcule $\lambda_{12}, \lambda_{13}, \lambda_{14}, \lambda_{15}$

$$u_{1\text{wachspress}} = (-35.1369, 0)$$

$$u_{1\text{harmonique}} = (2.1138, 0)$$

$$u_{1\text{moyenne}} = (0.4538, 0) \quad \text{Seulement coord moyennes} \rightarrow \text{bijection}$$

Transformation conforme

Déplacement élémentaire
de (u, v) selon les axes u ,
 v transformés en vecteurs
tangents aux courbes iso-
 u et iso- v passant par le
point $f(u, v)$

$$w' = J(u_0, v_0)w \text{ avec } J(u_0, v_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0) & \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0) \\ \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0) & \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0) \\ \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0) & \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0) \end{pmatrix} = (f_u(u_0, v_0) \quad : \quad f_v(u_0, v_0))$$

$$I(u_0, v_0) = J^T J = \begin{pmatrix} f_u \cdot f_u & f_u \cdot f_v \\ f_v \cdot f_u & f_v \cdot f_v \end{pmatrix}$$

1^e forme fondamentale : tenseur métrique ~
mesure les déformations:

en distance : $\|w'\|^2 = w^T I w$
et angle : $w_1'^T w_2' = w_1^T I w_2$

Transformation conforme

axes : Jw_1 et Jw_2
longueurs : $\sqrt{(\lambda_1)}$ et $\sqrt{(\lambda_2)}$ valeurs propres de I

$\Rightarrow$ Analyse de la déformation

Transformation conforme

Conformalité: $f_u \perp f_v \wedge \|f_u\| = \|f_v\|$
 $f_u = n \times f_v$
 $J = R \cdot S$ similitude locale
 $\lambda_1 = \lambda_2$

Riemann : toute surface admet une paramétrisation conforme. Mais dans le cas discret?

Cas des Triangulations

repère local :

$$X = \frac{p_j - p_i}{\|p_j - p_i\|}$$

$$N = \frac{X \times \{p_k - p_i\}}{X \times \{p_k - p_i\}}$$

$$Y = N \times X$$

$$(X, Y) \rightarrow (u, v)$$

$$\begin{cases} u(X, Y) = \lambda_1 u_i + \lambda_2 u_j + \lambda_3 u_k \\ v(X, Y) = \lambda_1 v_i + \lambda_2 v_j + \lambda_3 v_k \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2|T|_{X,Y}} \begin{pmatrix} Y_j - Y_k & X_k - X_j & X_j Y_k - X_k Y_j \\ Y_k - Y_i & X_i - X_k & X_k Y_i - X_i Y_k \\ Y_i - Y_j & X_j - X_i & X_i Y_j - X_j Y_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{pmatrix}$$

avec $2|T|_{X,Y} = (X_i Y_j - Y_i X_j) + (X_j Y_k - Y_j X_k) + (X_k Y_i - Y_k X_i)$
avec $2|T|_{X,Y} = 2 \cdot \text{aire triangle}$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial X} \\ \frac{\partial u}{\partial Y} \end{pmatrix} = M_T \begin{pmatrix} u_i \\ u_j \\ u_k \end{pmatrix} = \frac{1}{2|T|_{X,Y}} \begin{pmatrix} Y_j - Y_k & Y_k - Y_i & Y_i - Y_j \\ X_k - X_j & X_i - X_k & X_j - X_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_i \\ u_j \\ u_k \end{pmatrix}$$

M_T dépend uniquement de la géométrie de T

Application Conforme (moindres carrés)

$$\nabla v = \text{rot}_{90}(\nabla u) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \nabla u$$

$$M_T \begin{pmatrix} v_i \\ v_j \\ v_k \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} M_t \begin{pmatrix} u_i \\ u_j \\ u_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Toute surface continue admet une paramétrisation conforme.
 Mais dans le cas discret seulement les surfaces développables
 Cas général : minimiser la "non-conformalité"

$$E_{LSCM} = \sum_{T=(i,j,k)} |T| \left\| M_T \begin{pmatrix} v_i \\ v_j \\ v_k \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} M_t \begin{pmatrix} u_i \\ u_j \\ u_k \end{pmatrix} \right\|^2$$

Segmentation

- Germes
- Méthodes gloutonnes
- Voronoi

.....

=> ensemble de "disques"

Figure 6.1: Multi-chart segmentations (a) Isocharts [Zhou et al., 2004] – 13 charts; (b) [Lévy et al., 2002] – 44 charts; (c) D-charts [Julius et al., 2005] – 12 charts; (d) multi-chart geometry images [Sander et al., 2003] – 15 charts; and (e) [Zhang et al., 2005] – 24 charts.

Comparaison de paramétrisations

Parameterization with uniform weights [Tutte 1963] on a circular domain.

Parameterization with harmonic weights [Eck et al. 1995] on a circular domain.

Parameterization with mean value weights [Floater 2003] on a circular domain.

Parameterization with LSCM [Lévy et al. 2002].

Figure 7.1: Surfaces with nearly convex boundaries parameterized with linear methods (images made with Graphite, <http://alice.loria.fr/software>).

Comparaison de paramétrisations

Parameterization with uniform weights [Tutte 1963] on a circular domain.

Parameterization with harmonic weights [Eck et al. 1995] on a circular domain.

Parameterization with mean value weights [Floater 2003] on a circular domain.

Parameterization with LSCM [Lévy et al. 2002].

Figure 7.2: Surfaces with non-convex boundaries parameterized with linear methods (images made with Graphite, <http://alice.loria.fr/software>).