DÉVELOPPEMENT DE JEU HTML5 AVEC PHASER

Ana ROXIN

TP

**1^e
partie**

Introduction

Qu'est-ce que Phaser ?

3

- Nous allons utiliser la plateforme de développement de jeux Phaser afin de créer un jeu multiplateformes
- Phaser est une plateforme gratuite et rapide, permettant de créer des jeux HTML5 pour les navigateurs mobiles et de bureau
 - ▣ Supporte à la fois Canvas et WebGL
 - ▣ Téléchargeable depuis www.phaser.io
- Récupérez le fichier Bunny_Defender.zip
 - ▣ Bibliothèques JS Phaser
 - ▣ Images – extraites depuis animation Flash
 - ▣ Fichiers audio

Ouverture du projet

4

- Avec l'éditeur de votre choix (Eclipse, Aptana, UltraEdit, Sublime Text, etc.)
 - Créez un nouveau projet
- Dans le dossier du projet
 - Copiez l'ensemble des dossiers et fichiers de l'archive
 - BunnyDefender.zip (sur le serveur)
- Ouvrez ensuite index.html
 - Remarquez l'inclusion de la librairie complète phaser.js
 - On préfère la version complète plutôt que la version minimale car en cas de problème celle-ci est plus facile à débbuguer

index.html

5

```
index.html x
1  <!DOCTYPE HTML>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Bunny Defender</title>
6      <script src="libs/phaser.js" type="text/javascript"></script>
7  <style>
8      body {
9          padding: 0;
10         margin: 0;
11         background-color: #000000;
12     }
13 </style>
14 </head>
15 <body>
16     <div id="gameContainer">
17         <script type="text/javascript">
18             window.onload = function() {
19                 //nouvelle variable = nouvelle instance de la classe Phaser.game
20                 //attributs = largeur, hauteur, moteur graphique (Canvas/WebGL), refr vers la div ou sera affiche le jeu
21                 var game = new Phaser.Game(540, 960, Phaser.AUTO, 'gameContainer');
22             };
23         </script>
24     </div>
25 </body>
26 </html>
```

**2^e
partie**

Configuration des chargements et des états

Phase de démarrage - bootloader

7

- Le premier état du jeu c'est le chargement
 - ▣ Le bootloader de Phaser effectue des configurations supplémentaires de Phaser et prépare les éléments pré-chargeement (pre-loader assets)
- Nous allons créer le fichier JavaScript qui représente cet état
 - ▣ Nouveau fichier – boot.js
- On commence par déclarer une référence vers le jeu, que nous pourrions passer d'un état à l'autre
 - ▣ variable `BunnyDefender` = objet vide
- On déclare notre état sur `BunnyDefender`
 - ▣ `BunnyDefender.boot` = fonction qui prend en paramètre l'objet jeu (même objet que celui créé dans `index.html`)
- On fait le lien entre le fichier `*.js` et le fichier `index.html`

Boot.js

8

```
index.html | Boot.js x
1  var BunnyDefender = {};
2
3  //l'objet Boot ici doit être identique au nom de fichier JS'
4  BunnyDefender.Boot = function() {
5      // fonction Phaser - essaie de pré-charger des éléments avant de les utiliser
6      preload: function() {},
7      // fonction create Phaser
8      create: function() {
9          //on définit l'input'
10         //this fait référence à l'objet jeu passé en paramètre
11         //on aura toujours qu'un seul pointeur activé'
12         this.input.maxPointers = 1;
13         //si on est dans un navigateur et on ouvre un autre onglet, cela met le jeu en pause
14         this.stage.disableVisibilityChange = false;
15         //affiche tout ce qui est défini dans la scène
16         this.scale.scaleMode = Phaser.ScaleManager.SHOW_ALL;
17         //largeur minimum
18         this.scale.minWidth = 270;
19         //hauteur minimum
20         this.scale.minHeight = 480;
21         //centrage du jeu
22         this.scale.pageAlignHorizontally = true;
23
24         this.scale.pageAlignVertically = true;
25         //on force l'affichage en mode portrait'
26         this.stage.forcePortrait = true;
27         //on force la taille de l'écran de notre jeu'
28         this.scale.setScreenSize(true);
29
30         this.input.addPointer();
31         //on définit l'arrière plan sur du bleu'
32         this.stage.backgroundColor = '#171642';
33     }
34 }
```

index.html – v2

9

```
index.html x Boot.js
1  <!DOCTYPE HTML>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Bunny Defender</title>
6      <script src="libs/phaser.js"></script>
7      <script src="Boot.js"></script>
8      <style>
9          body {
10             padding: 0;
11             margin: 0;
12             background-color: #000000;
13         }
14     </style>
15 </head>
16 <body>
17     <div id="gameContainer">
18         <script type="text/javascript">
19             window.onload = function() {
20                 //nouvelle variable = nouvelle instance de la classe Phaser.game
21                 //attributs = largeur, hauteur, moteur graphique (Canvas/WebGL), refr vers la div ou sera affiche le jeu
22                 var game = new Phaser.Game(540, 960, Phaser.AUTO, 'gameContainer');
23                 //on précise l'état de notre jeu
24                 game.state.add('Boot', BunnyDefender.Boot);
25             };
26         </script>
27     </div>
28 </body>
29 </html>
```

Phase de chargement - preloader

10

- ❑ Notre jeu dépend de plusieurs ressources externes (images, sons, etc.)
- ❑ La phase de (pré-)chargement veille à ce que l'ensemble des ressources est chargé et prêt à être utilisé avant de lancer d'autres états supplémentaires du jeu
- ❑ Dans Boot.js, fonction preload
 - ❑ Faire le chargement des ressources nécessaires au pré-chargement lui-même
 - ❑ Barre de progression, une image de titre
- ❑ Dans Boot.js, fonction create
 - ❑ On doit exécuter le (pré-)chargement – on doit créer un fichier Preloader.js
- ❑ Preloader.js
 - ❑ On initialise les variables pour la barre de progression, l'image de titre
 - ❑ On spécifie l'ensemble des fonctions Phaser pour le pré-chargement
- ❑ On doit encore faire le lien vers Preloader.js depuis index.html

Preloader.js

11

```
index.html | Boot.js | Preloader.js x
1 //on passe toujours en paramètre notre objet jeu
2 BunnyDefender.Preloader = function(game) {
3     //on a besoin d'une barre de chargement + une image de titre
4     this.preloadBar = null;
5     this.titleText = null;
6     //on a rien chargé pour le moment, le jeu est pas prêt
7     this.ready = false;
8 };
9
10 BunnyDefender.Preloader.prototype = {
11
12     preload: function () {
13         //references vers la barre de progression en tant que sprite, puis la redimensionne selon le centre du jeu vertical et horizontal
14         this.preloadBar = this.add.sprite(this.world.centerX, this.world.centerY, 'preloadBar');
15         this.preloadBar.anchor.setTo(0.5, 0.5);
16         //associe le srpite créé au mécanisme de pré-chargement
17         this.load.setPreloadSprite(this.preloadBar);
18         //ref vers le texte, avec petit ajustement pour la position verticale
19         this.titleText = this.add.image(this.world.centerX, this.world.centerY-220, 'titleimage');
20         //on définit le point d'ancrage sur le centre de l'objet
21         this.titleText.anchor.setTo(0.5, 0.5);
22     },
23
24     create: function () {
25         //la barre de chargement est à 100% donc plus besoin de la réduire
26         this.preloadBar.cropEnabled = false; //force show the whole thing
27     },
28
29     update: function () {
30         //dès que tout est prêt, le jeu peut s'exécuter
31         this.ready = true;
32     }
33 };
```

index.html – v3

12

```
index.html × Boot.js Preloader.js
1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>Bunny Defender</title>
6   <script src="libs/phaser.js"></script>
7   <script src="Boot.js"></script>
8   <script src="Preloader.js"></script>
9   <style>
10     body {
11       padding: 0;
12       margin: 0;
13       background-color: #000000;
14     }
15   </style>
16 </head>
17 <body>
18   <div id="gameContainer">
19     <script type="text/javascript">
20       window.onload = function() {
21         //nouvelle variable = nouvelle instance de la classe Phaser.game
22         //attributs = largeur, hauteur, moteur graphique (Canvas/WebGL), refr vers la div ou sera affiche le jeu
23         var game = new Phaser.Game(540, 960, Phaser.AUTO, 'gameContainer');
24         //on précise l'état de notre jeu
25         game.state.add('Boot', BunnyDefender.Boot);
26         //permet d'avoir la phase de pré-chargement à l'intérieur du jeu
27         game.state.add('Preloader', BunnyDefender.Preloader);
28         //on veut démarrer le jeu à partir de Boot.js
29         game.state.start('Boot');
30       };
31     </script>
32   </div>
33 </body>
34 </html>
```

Exécution

13

http://127.0.0.1:8020/Bunny_Defender/index.html

▼ Mobile portrait (320x480)

Construction du menu (1)

14

- Actuellement, notre jeu comprend 2 états:
 - ▣ Un qui sert simplement de chargement au démarrage
 - ▣ Un qui pré-charge nos éléments et informe l'utilisateur lorsque le jeu se charge

- Nous allons construire l'écran de démarrage pour notre jeu – il faut informer le joueur que tout est prêt
 - ▣ Avant cela, il faut terminer de charger quelques éléments supplémentaires
 - Une image + une polices de caractères

Construction du menu (2)

15

- Dans Preloader.js
 - Dans la fonction preload()
 - Ajouter le chargement de l'image images/TitleBG.png
 - `this.load.image('demarrage', 'images/TitleBG.png');`
 - Ajouter le chargement de la police eightbitwonder
 - `this.load.bitmapFont('eightbitwonder', 'fonts/eightbitwonder.png', 'fonts/eightbitwonder.fnt');`
 - Dans la fonction update()
 - Ajouter le démarrage du menu, lorsque tout a été chargé
 - `this.state.start('StartMenu');`
- Créez un nouveau fichier JS, appelé StartMenu.js

StartMenu.js (1)

16

- Dans ce fichier, nous déclarons la fonction StartMenu de notre objet BunnyDefender
- Cette fonction contiendra 2 déclarations:
 - Un arrière-plan
 - `this.startBG;`
 - Une invite
 - `this.startPrompt;`
- Pour les fonctions de base de Phaser, il faut créer le prototype StartMenu, avec les fonctions spécifiques:
 - `create` (intégré à Phaser)
 - `startGame` (fonction personnalisée)

StartMenu.js (2)

17

```
index.html | Preloader.js | StartMenu.js x
1 BunnyDefender.StartMenu = function(game) {
2   //déclaration de l'arrière-plan
3   this.startBG;
4   //invite
5   this.startPrompt;
6 };
7
8 BunnyDefender.StartMenu.prototype = {
9
10  create : function() {
11    startBG = this.add.image(0, 0, 'demarrage');
12    startBG.inputEnabled = true;
13    startBG.events.onInputDown.addOnce(this.startGame, this);
14
15    startPrompt = this.add.bitmapText(this.world.centerX - 155, this.world.centerY + 180, 'eightbitwonder', 'Appuyez pour démarrer!', 24);
16  },
17
18  startGame : function(pointer) {
19    this.state.start('Game');
20  }
21 };
22
```

Construction du menu (3)

18

- Il reste à attacher « StartMenu » à notre objet jeu, puis la charger en tant que phase de ce jeu
- Dans index.html
 - ▣ Ajouter la référence vers StartMenu.js
 - ▣ Dans le <body>, dans <script>
 - Ajouter le nouvel état ainsi créé
- Testez !

Exécution

19

Phase de jeu

20

- Nous sommes arrivés au point où nous devons concevoir la partie « jouable » du projet – ou la phase « Game »
 - Cet état comprendra l'ensemble des objets du jeu ainsi que sa logique
- A partir de StartMenu.js, on démarre l'état « Game » lorsque l'utilisateur clique sur l'écran de démarrage
- Créez le fichier Game.js
- Dans Game.js
 - Faites le lien avec l'objet BunnyDefender et l'objet « game » de index.html
 - Créez le prototype BunnyDefender.Game sur un objet avec 2 fonctions:
 - La fonction create de Phaser
 - La fonction update de Phaser
- Dans index.html, faites le lien avec le fichier Game.js

Game.js

21

```
BunnyDefender.Game = function(game) {};
```

```
BunnyDefender.Game.prototype = {  
  create: function() {},  
  update: function() {}  
};
```

Ce sont les débuts de notre phase de jeu.

Il est possible d'ajouter d'autres états comme par exemple « GameOver » ou « MeilleursScores »

**3^e
partie**

Peupler le monde...

Preloader.js

- Maintenant que nous avons créé les états de notre jeu, nous pouvons peupler le jeu avec nos éléments de jeu
 - Pour ce faire, nous allons créer une fonction qui va créer ces éléments dans un ordre donné, en commençant par notre image d'arrière-plan
- Dans Preloader.js, dans la fonction preload – nous avons besoin de pré-charger les images pour le ciel et la colline, afin de les utiliser dans l'état « Game »
 - `this.load.image('colline', 'images/hill.png');`
 - `this.load.image('ciel', 'images/sky.png');`

Game.js (1)

24

- Dans la fonction create, créez une fonction buildWorld()
 - ▣ Cette fonction permettra d'organiser ce qui se passe dans l'état « Game »
- Nous allons commencer par ajouter les images du jeu pré-chargées dans Preloader.js
 - ▣ Une image pour le ciel (positionnée à 0, 0)
 - ▣ Une image pour la colline (positionnée à 0, 800)

Game.js (2)

25

```
BunnyDefender.Game = function(game) {};
```

```
BunnyDefender.Game.prototype = {  
  create: function() {
```

```
    this.buildWorld();
```

```
  },
```

```
  buildWorld: function() {  
    //chargement image ciel  
    this.add.image(0,0,'ciel');  
    //chargement image colline  
    this.add.image(0,800,'colline');  
  },
```

```
  update: function() {}  
};
```

Exécution

26

Peuplement du monde créé (1)

27

- Pour générer et gérer les différentes créatures, nous allons utiliser les mécanismes de groupe et de phase
 - Lorsque des entités sont créées en tant que membres d'un groupe, il est possible d'y accéder individuellement mais aussi à un niveau de groupe

- Dans Preloader.js, dans preload
 - `this.load.atlasXML('lapin', 'images/spritesheets/bunny.png', 'images/spritesheets/bunny.xml');`

- Dans Game.js, ajoutez 2 attributs
 - `this.nbLapins;`
 - `this.groupeLapins;`

Peuplement du monde créé (2)

28

- Dans Game.js, dans la fonction

```
index.html Preloader.js Boot.js StartMenu.js Game.js ×
1 BunnyDefender.Game = function(game) {
2     //nombre total de lapins
3     this.nblapins;
4     //on controle des groupes de lapins
5     this.groupeLapins;
6 };
7
8 BunnyDefender.Game.prototype = {
9     create : function() {
10         this.nblapins = 20;
11         this.buildWorld();
12     },
13
14     buildWorld : function() {
15         //chargement image ciel
16         this.add.image(0, 0, 'ciel');
17         //chargement image colline
18         this.add.image(0, 800, 'colline');
19         //appel de la fonction qui va générer les lapins
20         this.construireLapins();
21     },
22
23     construireLapins : function() {
24         this.groupeLapins = this.add.group();
25         this.groupeLapins.enableBody = true;
26         for (var i = 0; i < this.nblapins; i++) {
27             var b = this.groupeLapins.create(this.rnd.integerInRange(-10, this.world.width - 50), this.rnd.integerInRange(this.world.height - 180, this.world.height - 60), 'lapin', 'Bunny0000');
28             b.anchor.setTo(0.5, 0.5);
29             b.body.moves = false;
30             b.animations.add('Rest', this.game.math.numberArray(1, 58));
31             b.animations.add('Walk', this.game.math.numberArray(68, 107));
32             b.animations.play('Rest', 24, true);
33         }
34     },
35
36     update : function() {
37     }
38 };
39
```

Test

29

Déplacement des lapins

30

- Les lapins ainsi ajoutés ne font rien pour le moment
 - Le système d'interpolation de mouvement de Phaser couplé avec les 2 états d'animation définis précédemment peut résoudre ce problème
 - Il faut déclencher ces animations lorsque l'utilisateur interagit avec un lapin

- Plusieurs fonctions permettent de faire cela:
 - La première permet d'associer un mouvement aux lapins
 - La deuxième démarre le mouvement d'un lapin
 - La troisième arrête le mouvement d'un lapin

Associer un mouvement

31

```
38⊖  associeMouvementLapin : function(b) {
39      bposition = Math.floor(this.rnd.realInRange(50, this.world.width - 50));
40      bdelay = this.rnd.integerInRange(2000, 6000);
41⊖  if (bposition < b.x) {
42      b.scale.x = 1;
43⊖  } else {
44      b.scale.x = -1;
45      }
46⊖  t = this.add.tween(b).to({
47      x : bposition
48  }, 3500, Phaser.Easing.Quadratic.InOut, true, bdelay);
49  //properties, duration, ease, autoStart, delay
50  t.onStart.add(this.startBunny, this);
51  t.onComplete.add(this.stopBunny, this);
52  },
```

Appellez cette fonction à partir de la boucle for de la fonction construireLapins()

Démarrer / arrêter un mouvement

32

```
54⊖ demarreLapin : function(b) {  
55     b.animations.stop('Play');  
56     b.animations.play('Walk', 24, true);  
57 }
```

```
--  
59⊖ arreteLapin : function(b) {  
60     b.animations.stop('Walk');  
61     b.animations.play('Rest', 24, true);  
62     this.associeMouvementLapin(b);  
63 }
```

Test

33

Ajout d'ennemis (1)

34

- Notre jeu contient aussi des obstacles ou des ennemis contre lesquels il va falloir défendre les lapins
 - Il s'agira de pierres qui vont tomber du ciel, leur vitesse et taille étant variables
 - On utilisera le même mécanisme de groupement de Phaser que pour les lapins
- Chargement des pierres
 - Dans Preloader.js, après le chargement des lapins
 - ```
this.load.atlasXML('pierre',
'images/spritesheets/SpaceRock.png',
'images/spritesheets/SpaceRock.xml');
```

# Ajout d'ennemis (2)

35

- Dans Game.js, déclaration de nouvelles variables
  - ▣ Fonction create: totalPierres et groupePierres
- Dans la fonction buildWorld() invoquer une fonction pour construire les pierres (après la construction des lapins)
  - ▣ Ajoutez le corps de cette fonction juste avant la fonction update

# Ajout d'ennemis (3)

36

```
44⊖ construirePierres : function() {
45 this.groupePierres = this.add.group();
46⊖ for (var i = 0; i < this.totalPierres; i++) {
47 var p = this.groupePierres.create(this.rnd.integerInRange(0, this.world.width), this.rnd.realInRange(-1500, 0), 'pierre', 'SpaceRock0000');
48 var scale = this.rnd.realInRange(0.3, 1.0);
49 p.scale.x = scale;
50 p.scale.y = scale;
51 this.physics.enable(p, Phaser.Physics.ARCADE);
52 p.enableBody = true;
53 p.body.velocity.y = this.rnd.integerInRange(200, 400);
54 p.animations.add('Fall');
55 p.animations.play('Fall', 24, true);
56 }
57 },
```

Test

37

Vérifier les limites du monde

38

- Lorsqu'une pierre sort de l'écran, l'objet correspondant est perdu à jamais
  - ▣ Nous souhaitons le réutiliser, notamment en utilisant des mécanismes de Phaser
- Dans Game.js, dans la fonction `construirePierres()`, ajoutez les éléments suivants:
  - ▣ Une instruction disant à chacune des pierres de vérifier si elle a dépassé les limites du monde
    - On le définit à TRUE, donc lorsqu'une pierre sort du monde, elle lance un événement
  - ▣ Ensuite, on lie cet événement à la fonction `this.resetPierre`
    - This référence ici l'objet lui-même (à savoir la pierre)
  - ▣ Dans cette fonction, on ajoute une clause if pour tester si la position Y de la pierre considérée dépasse la hauteur du monde (les pierres ont donc traversé tout l'écran)
    - On appelle ici une nouvelle fonction `this.recreePierre` (ainsi on peut la réutiliser)

Game.js

39

```
44Ⓞ construirePierres : function() {
45 //nouveau groupe
46 this.groupePierres = this.add.group();
47 //boucle sur l'ensemble des pierres (13 au total)
48Ⓞ for (var i = 0; i < this.totalPierres; i++) {
49 //sur toute la largeur de la scène (position X des pierres), puis pour la position verticale à partir de -1500px (très au-dessus de la scène)
50 var p = this.groupePierres.create(this.rnd.integerInRange(0, this.world.width), this.rnd.realInRange(-1500, 0), 'pierre', 'SpaceRock0000');
51 //définition d'une échelle aléatoire
52 var scale = this.rnd.realInRange(0.3, 1.0);
53 //mise à l'échelle sur la hauteur et la largeur de la pierre
54 p.scale.x = scale;
55 p.scale.y = scale;
56 //on veut que les pierres tombent vers les lapins - on utilise la gravité de Phaser
57 this.physics.enable(p, Phaser.Physics.ARCADE);
58 p.enableBody = true;
59 //on définit une vitesse avec laquelle les pierres vont tomber
60 p.body.velocity.y = this.rnd.integerInRange(200, 400);
61 //les pierres n'ont qu'une seule animation - elles tombent / on ajoute l'animation, puis on la lit à 24 fps
62 p.animations.add('Fall');
63 p.animations.play('Fall', 24, true);
64 //vérification des limites du monde
65 p.checkWorldBounds = true;
66 p.events.onOutOfBounds.add(this.resetPierre, this);
67 }
68 },
69
70
71Ⓞ resetPierre : function(p) {
72Ⓞ if (p.y > this.world.height) {
73 this.re creePierre(p);
74 }
75 },
76
77Ⓞ recreePierre : function(p) {
78 //on fait un reset Phaser - nouvelle position x et y
79 p.reset(this.rnd.integerInRange(0, this.world.width), this.rnd.realInRange(-1500, 0));
80 //idem pour la vitesse
81 p.body.velocity.y = this.rnd.integerInRange(200, 400);
82 },
```

Test

40

**4^e
partie**

Fonctionnalités

Particules et émetteurs

- Dans Preloader.js :::
  - ▣ Fonction preload: `this.load.image('explosion', 'images/explosion.png');`
- Dans Game.js
  - ▣ `this.eclat;`
  - ▣ Fonction buildWorld: `this.construireEmetteur();`

```
86⊖ construireEmetteur : function() {
87 this.eclat = this.add.emitter(0, 0, 80);
88 this.eclat.minParticleScale = 0.3;
89 this.eclat.maxParticleScale = 1.2;
90 this.eclat.minParticleSpeed.setTo(-30, 30);
91 this.eclat.maxParticleSpeed.setTo(30, -30);
92 this.eclat.makeParticles('explosion');
93 this.input.onDown.add(this.eclatFeu, this);
94 },
95
96⊖ eclatFeu: function(pointer) {
97 this.eclat.emitX = pointer.x;
98 this.eclat.emitY = pointer.y;
99 this.eclat.start(true, 2000, null, 20);
100 //(explode, lifespan, frequency, quantity)
101 }
```

Test

43

Gestion des collisions – souris / pierre

44

- Avec Phaser, la détection de collisions est rendue très facile, grâce à sa méthode update

- Dans Game.js
  - Fonction update
    - `this.physics.arcade.overlap(this.groupePierres, this.eclat, this.eclatCollision, null, this);`
  - Ajouter la fonction `eclatCollision`:
    - `burstCollision: function(p, b) {`
    - `this.recreerPierre(p);`
    - `}`,

Test

45

Gestion des collisions – lapin/pierre

46

- On doit réagir aux collisions entre les lapins et les pierres
  - Nous allons à nouveau utiliser la méthode update de Phaser
- Dans Game.js
  - Fonction update
    - `this.physics.arcade.overlap(this.groupePierres, this.groupeLapins, this.lapinCollision, null, this);`
  - Ajouter les fonctions `lapinCollision` et `verifieLapinsRestants`
    - `lapinCollision: function(p, b) {`
    - `if(b.exists){`
    - `this.recreerPierre(p);`
    - `b.kill(); //méthode Phaser pour tuer un sprite`
    - `this.nbLapins--;`
    - `this.verifieLapinsRestants();`
    - `}`
    - `},`
    - `verifieLapinsRestants: function() {`
    - `if(this.nbLapins <= 0){`
    - `// GAME OVER`
    - `}`
    - `}`

Test

47

Tir ami

48

- On veut faire en sorte que les explosions puissent affecter les lapins

- Dans Game.js

- Fonction update

- `this.physics.arcade.overlap(this.groupeLapins, this.eclat, this.tirAmi, null, this);`

- Ajouter la fonctions tirAmi:

- `tirAmi : function(b,e) {`
    - `if (b.exists) {`
    - `b.kill();`
    - `this.nbLapins--;`
    - `this.verifieLapinsRestants();`
    - `}`
    - `},`

Test

49

Lapins fantômes

50

- Dans Preloader.js :::
  - Fonction preload
    - `this.load.image('ghost', 'images/ghost.png');`
- Dans Game.js
  - `faireFantome: function(b) {`
  - `lapinfantome = this.add.sprite(b.x-20, b.y-180, 'ghost');`
  - `lapinfantome.anchor.setTo(0.5, 0.5);`
  - `lapinfantome.scale.x = b.scale.x;`
  - `this.physics.enable(lapinfantome, Phaser.Physics.ARCADE);`
  - `lapinfantome.enableBody = true;`
  - `lapinfantome.checkWorldBounds = true;`
  - `lapinfantome.body.velocity.y = -800;`
  - `},`
  - `-- lapinCollision`
  - `this.faireFantome(b); //avant de les tuer`

  - `-- tirAmi`
  - `this.makeGhost(b);`

Test

51

**5^e
partie**

Avant de finir...

Détecter le « game over »

- Lorsque tous les lapins sont perdus dans des collisions...
- Dans Game.js
  - `this.gameover;`
  - Dans la fonction create
    - `this.gameover = false;` (avant toute autre instruction)
  - Dans recreePierre
    - `if(this.gameover == false){ /*code actuel*/ }`
  - Dans eclatFeu
    - `if(this.gameover == false){ ;µcode actuel*/ }`
  - Dans verifieLapinsRestants (à la place du commentaire)
    - `this.gameover = true;`

Test

54

Affichage du nombre de lapins restans

55

- Dans Game.js
  - `this.countdown;`
  - fonction `buildWorld`
    - `this.countdown = this.add.bitmapText(10, 10, 'eightbitwonder', 'Bunnies Left ' + this.totalBunnies, 20);`
  - Fonction `verifieLapinsRestans`
    - `[if lapins == 0]`
    - `this.countdown.setText('Lapins restants 0');`
    - `[else]`
    - `this.countdown.setText('Lapins restants: ' + this.nbLapins);`

Test

56

Test

58

Adaptation aux mobiles

59

- Ajoutez les lignes suivantes dans index.html
  - `<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">`
  - `<meta name="viewport" content="width=device-width">`
  - `<link rel="icon" sizes="196x196" href="bunny.png">`

- Pensez à ajouter le fichier bunny.png dans votre projet